

Smart-telecaster Zao アップデートの御案内

拝啓

貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、Smart-telecaster Zao についてバージョンアップ致しましたので、下記の通りご案内申し上げます。

敬具

記

□ Smart-telecaster Zao V1.2.1(1083)→V1.4.0(1084)

- ・ 映像信号規格「720/59.94p, 720/50p」に対応いたしました。
- ・ 対応モデム機種が追加されました。詳しくは別紙の「Smart-telecaster Zao 対応モデム一覧」をご参照ください。
- ・ 同じ種類のモデム(ルータタイプ)を2台以上使用する際、同一のプライベートIPがZaoに割り振られる場合でもすべてのモデムでパケットを送信できるようになりました。(従来はモデム内の設定でDHCPリースのセグメントを分ける必要がありましたが、この設定が不要になりました)
- ・ 細かいバグを修正いたしました。

□ Smart-telecaster HD View V3.3.1→V3.4.0

- ・ 映像信号規格「720/59.94p, 720/50p」に対応しました。
- ・ デコード処理を高速化することでCPU負荷を低減しました。
- ・ 細かいバグを修正いたしました。

□ Zao Controller V1.2.1→V1.4.0(Android版及びiOS版)

- ・ 映像信号規格「720/59.94p, 720/50p」に対応いたしました。
- ・ 自動起動接続設定時の回線数選択をLine1～7まで選択できるようになりました。
- ・ 細かいバグを修正いたしました。

※iOSは9.2にのみ対応しております。iOS 9.1、9.0.2、9.0.1には対応していません。

※ アップデート手順と注意事項

- ・ 添付の「STC Zao/Zao Controller/STC HDView ユーザーズガイド」のP17以降に記載されております「SETTINGモード(アップデート)」をご参照ください。
- ・ アップデートには2分～5分程度の時間を要します。アップデート開始から完了までのディスプレイとLEDの遷移は以下の図をご参照下さい。

※電源停止処理が開始するとディスプレイが黒画面になり、4つのLEDが点滅し始めますが、正常な動作になります。しばらくそのままの状態でお待ちください。自動的に電源が停止します。



- ・ 故障の原因となりますので、アップデート中は絶対に電源を切らないでください。

以上